
























# INFORMATIONS TECHNIQUES - REVÊTEMENTS DE SOLS VINYLES TISSÉS

		NORME	BE DIFFERENT 	BE SMART 	BE EASY  	BE NATURAL 
Classification niveau d'utilisation 		EN 685	33 Commercial intensif	33 Commercial intensif	33 Commercial intensif	33 Commercial intensif
Résistance au feu 		EN 13501-1	Cfl s1	Cfl s1	Cfl s1	Cfl s1
		ASTM E 648	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Densité optique des fumées		ASTM E 662	<450	<450	<450	<450
Isolation acoustique 		ISO 140-8	18dB	17dB	17dB	18dB
Largeur des rouleaux 		EN 426	200 cm		200 cm	200 cm
Longueur des rouleaux 			25 m		25 m	25 m
Dimension des dalles 		EN 994		50 x 50 cm	50 x 50 cm	
				Boîte de 16 pièces / 4m <sup>2</sup>	Boîte de 16 pièces / 4m <sup>2</sup>	
Epaisseur 		ISO 1765	4 mm	3,7 mm	3,7 mm	4 mm
Poids* 		ISO 8543	3,1 kg/m <sup>2</sup>	3,15 kg/m <sup>2</sup>	3,15 kg/m <sup>2</sup>	3,1 kg/m <sup>2</sup>
Chaise avec roulettes 		EN 985	Usage continu	Usage continu	Usage continu	Usage continu
Electricité statique 		ISO 6356	< 2kv	< 2kv	< 2kv	< 2kv
Poinçonnement statique 		EN 433	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Effilochage 		EN 1814	Aucun effilochage	Aucun effilochage	Aucun effilochage	Aucun effilochage
Chauffage au sol 		ISO 8302	Adapté au chauffage au sol	Adapté au chauffage au sol	Adapté au chauffage au sol	Adapté au chauffage au sol
Stabilité dimensionnelle 		ISO 2551 / EN 434	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Solidité coloris UV 		ISO 105 B02	8/8	8/8	8/8	8/8
Solidité coloris intempéries 		ISO 105 B04	8/8	8/8	8/8	8/8
Glissance 		EN 13893	μ > 0,3	μ > 0,3	μ > 0,3	μ > 0,3
Certification CE 		EN 14 041	0493-CPD-0101	0493-CPD-0101	0493-CPD-0101	0493-CPD-0101
Certification Floorscore Rouleaux + Dalles		SCS-EC10.2-2007	SCS - FS - 02719	SCS - FS - 02719	SCS - FS - 02719	SCS - FS - 02719
Certification Oeko-Tex®		Oeko-Tex 100 (IV)	CQ 638/5	CQ 638/5	CQ 638/5	CQ 638/5

\* +/- 5%

01/2013



10 rue des châteaux  
BP 109 - Z.I. la Pilaterie  
59443 Wasquehal Cedex - France  
www.dickson-constant.com  
Tél. + 33 (0)3 20 45 59 59  
Fax. + 33 (0)3 20 45 59 00

Performance fabrics for :  
solar protection  
outdoor furniture  
indoor furniture  
marine furnishing  
flooring

