

SUNT2

Fiche technique



CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella® Acrylique		
Finition	Traitement déperlant - facile à nettoyer. Enduction polyuréthane sur un côté. Résistant aux UV et à l'eau		
Armure	Canvas		ISO 7211-1
Poids	320	g/m ²	ISO 3801
Laize	152	cm	EN 1773
Longueur de rouleau	50	ml	



RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	140	130	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	30	15	%	ISO 13934-1
Resistance déchirure	3.3	2.5	daN	ISO 13937-1
Schmerber	1000		mm	ISO 811
Spray test	4		Class / 5	ISO 4920
Oleofugation	5		Class / 8	ISO 14419

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5		Class / 5	ISO 105X12

UTILISATIONS

Garantie	5	annees	
Utilisations recommandées	Sprayhood, Fermetures arrières, Bimini top, Fermetures de cockpit, housse de pare-brise, cagnards, housse de console, Lazybag		

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com