

# SUNT2

## Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÅFT		

### ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100% Sunbrella® acrylic		
Ytbehandling	Vattenavvisande behandling - lätt att rengöra. Polyuretanbeläggning på ena sidan. Vatten- och UV-beständig.		
Väv	Canvas		
Vikt	320	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Bredder	152	cm	EN 1773
Rulllängd	50	ml	



### TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	140	130	daN/5cm	ISO 13934-1
Brothållfasthet	30	15	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	3.3	2.5	daN	ISO 13937-1
Schmerber	1000		mm	ISO 811
Spraytest	4		Class / 5	ISO 4920
Oljebeständiga egenskaper	5		Class / 8	ISO 14419

### FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbäständighet UV utomhus - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Färgbäständighet UV inomhus	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Färgbäständighet vid torr friktion	5	Class / 5	ISO 105X12
Färgbäständighet vid vid friktion	5	Class / 5	ISO 105X12

### TILLÄMPNINGAR

Garanti	5	år	
Rekommenderad användning	Sprayhood, Rear enclosure, Bimini top, Cockpit enclosure, Windscreen cover, Dodger, Console cover, Lazybag		

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)