



SWK15

Garantie
und Pflege


DICKSON[®]
solar fabrics

> ÜBER IHR GEWEBE

SWK15 ist ein mikroperforiertes Gewebe mit einem Öffnungskoeffizient von 15%, das einen hohen Standard an thermischen und visuellen Komfort bietet.

SWK15 ist außerordentlich reißfest. Es eignet sich für eine Reihe von Sonnenschutzlösungen im Außenbereich: Vertikaljalousien, Sonnensegel, Pergolen, Veranden, Velums, usw.

> ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Das SWK15-Gewebe ist für den äußeren Sonnenschutz geeignet. Wenn Sie die folgenden Empfehlungen befolgen, sollten keine besonderen Probleme auftreten:

- > Prüfen Sie bei Erhalt des Produkts, ob das SWK15-Gewebe straff gespannt ist und nicht an der umgebenden Konstruktion scheuert. Dies verhindert vorzeitigen Verschleiß und Wasseransammlungen nach Regenfällen.
- > Es kann bei Regen verwendet werden, sollte aber nicht bei längerer Feuchtigkeit aufgerollt werden. Wenn Sie es im nassen Zustand aufrollen müssen, rollen Sie es nach Möglichkeit innerhalb von 48 Stunden zum Trocknen



herunter.

- > Halten Sie die vom Hersteller des Endprodukts angegebenen Windklassifizierungen ein.
- > Bereiten Sie unterhalb des Gewebes keine Speisen zu. Fettdämpfe können sich allmählich auf der Oberfläche des Gewebes absetzen und die Bildung von Schmutz und Schimmel fördern.
- > Während des Gebrauchs kann es zu einem leichten Durchhängen des Stoffes kommen. Wenn ja, wenden Sie sich an einen Spezialisten, um die Spannung einzustellen und das Gewebe auf ein zufriedenstellendes Maß an Ebenheit zu bringen.
- > Überprüfen Sie gelegentlich die Qualität der Wicklung und stellen Sie sicher, dass der Mechanismus korrekt funktioniert. Dadurch wird das Auftreten von Knittern und Falten reduziert. Optische Mängel beeinträchtigen die Hauptfunktion des Gewebes, den Sonnenschutz, nicht.

STANDARDREINIGUNG

SWK15 ist so konzipiert, dass es schlechter Witterung und Klimaschwankungen standhält.

Reinigen Sie Ihr Gewebe regelmäßig, um die volle Wirksamkeit von SWK15 zu gewährleisten.

- > Überprüfen Sie das Gewebe einmal jährlich visuell auf folgende Punkte:
 - Keine Schnitte oder Risse an den Kanten oder im Inneren des Gewebes oder an den Stellen, an denen es geschweißt oder genäht wurde
 - Keine dicken Pflanzen- oder Tierablagerungen
- > Reinigen Sie den Stoff einmal jährlich wie folgt:
 - SWK15-Gewebe vollständig abwickeln
 - Staub mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger entfernen
 - Den Stoff mit Seifenwasser mit einer Verdünnung von 10 % pro Liter und einer Temperatur von 20 °C waschen
 - Mit klarem Wasser spülen
 - Vorgang ggf. wiederholen
 - Im Freien trocknen lassen
 - SWK15-Gewebe nach dem Trocknen aufrollen

> ENTFERNEN VON FLECKEN

Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken ein spezielles Produkt wie TEX'AKTIV CLEAN, empfohlen von DICKSON CONSTANT, und spülen Sie das Gewebe nach Gebrauch gut ab.

> VERBOTENE SUBSTANZEN UND VERFAHREN

Reinigungsverfahren	Organisch-chemische Produkte	Anorganisch-chemische Produkte
Schleifpulver	Aceton - Benzin - Benzol	Ammoniak - Salpetersäure
Schleifpasten	Toluol - Trichlorethylen	Bleichmittel - Essigsäure
Schleifflüssigkeiten	Perchlorethylen	Schwefelsäure
Schleifschwämme	Kerosin - Terpentin öl	Soda - Natronlauge
Dampf unter Druck	Heizöl und andere	Salzsäure



KLASSISCHE GEWÄHRLEISTUNG

Eine konventionelle Garantie wird von DICKSON CONSTANT auf SUNWORKER-Gewebe für 5 Jahre ab dem Kaufdatum der Jalousie oder Markise und unter den folgenden Bedingungen gewährt:

WIR GARANTIEREN:

- Bruchfestigkeit mindestens 100 daN/5 cm im Kettfaden und 60 daN/5 cm im Schuss nach Norm EN 13561
- Feuerhemmende Zertifizierung – je nach Reichweite: M1 oder M2 – NF 92503/B1: DIN 4102/C1: UNI 9176/Klasse 1: UNE-EN 13773:2003/Euroklasse Bs2d0 (EN 13501-1) (Feuerhemmende Zertifikate verfügbar)
- UV-Farbbeständigkeit: mindestens 4/5 (1000 Stunden), 3 oder 4 Klassen nach Farben und der Norm EN 13561
- Ersatz der defekten Laufmeter von Stoffen unter Ausschluss aller anderen möglichen Kosten oder jeglicher Entschädigung.

Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf ordnungsgemäß gewartete Gewebe unter normalen Einsatz- und Umgebungsbedingungen.

Reklamationen müssen innerhalb von 10 Tagen nach Feststellung des Mangels zusammen mit der Kaufrechnung per Einschreiben mit Empfangsbestätigung an den Händler gesendet werden, bei dem das Produkt ursprünglich gekauft wurde.

Das Gewebe muss den Sachverständigen von DICKSON CONSTANT oder deren Versicherung zur Verfügung gestellt werden. Der Ersatz oder die Erstattung des defekten Gewebes verlängert nicht die Dauer dieser Garantie.

DIESE GARANTIE GILT NICHT FÜR:

- Die von Dickson Constant verkauften Teile der Markise oder Jalousie mit Ausnahme des Gewebes
- Unzulänglichkeiten wie Mottling, blockierte Löcher und Bogeneffekte innerhalb der Toleranzen unseres Datenblattes (vgl. technischer Zusatzbericht)
- Mängel durch Alterung und normalen Verschleiß des Gewebes, die die in der Norm EN 13561 angegebenen Werte nicht überschreiten.
- Folgen von Installations-, Umgebungs- oder Nutzungsbedingungen, die nicht den üblichen Bedingungen, der fachgerechten Verwendung, den von DICKSON CONSTANT vorgeschriebenen Normen oder dem Verwendungszweck des Gewebes entsprechen.
- Die Reparatur von Schäden oder Mängeln am Gewebe infolge von Unfällen oder Fahrlässigkeit, die nicht in der Verantwortung von DICKSON CONSTANT liegen oder aus einem unerwarteten Ereignis resultieren.

AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN IST INSBESONDERE JEDE VERSCHLECHTERUNG DURCH:

- Fehlerhafte Wartung oder die Verwendung ungeeigneter Produkte oder Instrumente: weder Reinigungsmittel, chemische Produkte oder Lösungsmittel noch Schaber oder andere Instrumente, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Blitzschlag oder ungewöhnliche klimatische Bedingungen
- Luftverschmutzung oder phytosanitäre Verschmutzung (Algen, Moos und dergleichen)
- Verschmutzung durch Tiere
- Fehlerhafte Montage oder Handhabung durch den Benutzer, der Überstand verschiedener Produkte, Aufhängen von Gegenständen am Gewebe, herabfallende Gegenstände, Stöße, Verkehrsunfälle, Vandalismus, Verbrennungen von Zigaretten oder anderen Quellen oder Feuer.

Diese beschränkte Garantie stellt keinesfalls ein Hindernis für die gesetzlichen Garantien dar.