



SWK15

Guida per la manutenzione
e garanzia


DICKSON[®]
solar fabrics

> PRESENTAZIONE DEL TESSUTO

SWK15 è un tessuto microperforato con un coefficiente di apertura al 15%, che permette di ottenere un comfort termico e visivo ottimale.

Dotato di un'eccezionale resistenza agli strappi, SWK15 può essere utilizzato per varie applicazioni di protezione solare esterna: tende verticale, vele d'ombra, pergolati, verande, tende ad onde, ecc.

> CONSIGLI DI UTILIZZAZIONE

SKW6 possiede tutte le caratteristiche indispensabili per un'utilizzazione nella protezione solare esterna. Rispettando le seguenti indicazioni, dovrete quindi poter evitare qualsiasi inconveniente:

- > Al ricevimento del prodotto, verificate che SWK15 sia ben teso, per evitare ogni punto di contatto con gli elementi della struttura che accolgono il tessuto. In questo modo, eviterete che SWK15 si deteriori prima del tempo e impedirete la formazione di pozze d'acqua in caso di pioggia.
- > In caso di pioggia, il sistema potrà essere utilizzato, ma dovrete evitare



di riavvolgerlo ancora umido e tenerlo chiuso per un lungo periodo. Se per qualsiasi ragione foste costretti a riavvolgere la tenda ancora umida, riapritela se possibile entro 48 ore, per permettere al tessuto di asciugarsi.

> In caso di vento, rispettate le classi di resistenza al vento indicate da chi realizza il prodotto finito.

> Evitate di cucinare sotto la tenda; le emanazioni grasse potrebbero progressivamente depositarsi sulla superficie del tessuto e provocare col tempo l'apparizione di depositi di sporco o di muffe.

> Durante l'utilizzazione, il tessuto SWK15 può affossarsi leggermente; in questo caso, una verifica della tensione effettuata da uno specialista permetterà di ritrovare una planarità soddisfacente.

> Pensate a esaminare di tanto in tanto la qualità dell'avvolgimento e verificate che si effettui sempre correttamente. In questo modo limiterete l'apparizione di crepe o pieghe sul tessuto. Sappiate tuttavia che queste imperfezioni visive non influenzano in alcun modo la funzione essenziale del tessuto: la protezione solare.

MANUTENZIONE CORRENTE

SWK15 è stato progettato per resistere alle intemperie e alle aggressioni climatiche. Per fare in modo che SWK15 resti sempre efficace, è essenziale pulire regolarmente il tessuto.

> È necessario effettuare un controllo visuale del tessuto una volta l'anno, per verificare i punti seguenti:

- Assenza di tagli o strappi sui bordi della tela, all'interno della tela, al livello delle saldature e cuciture
- Assenza di spessi depositi di sporco di origine vegetale o animale

> La pulizia della tela dovrà essere effettuata una volta l'anno, rispettando le istruzioni seguenti:

- Svolgere completamente il tessuto SWK15
- Eliminare la polvere dal tessuto con una spazzola morbida o con un'aspirapolvere.
- Lavare il tessuto con una soluzione di acqua e sapone (in media 10% per litro d'acqua) a una temperatura di 20°C.
- Sciacquare con acqua corrente
- Rinnovare l'operazione se necessario
- Lasciare asciugare all'aria aperta
- Avvolgere SWK15 solo quando il tessuto è asciutto

> ELIMINAZIONE DELLE MACCHIE

Alcune macchie possono essere molto difficili da eliminare; in questi casi, potrete ricorrere ad un prodotto specifico come TEX'AKTIV CLEAN raccomandato da DICKSON CONSTANT, facendo attenzione a sciacquare bene il tessuto dopo l'utilizzo.

> SOSTANZE VIETATE

Tipo di pulizia	Prodotti chimici organici	Prodotti chimici inorganici
Polveri abrasive	Acetone – benzina - benzene	Ammoniaca – acido nitrico
Paste abrasive	Toluene – Tricloroetilene	Candeggina – acido acetico
Liquidi abrasivi	Tetracloroetene	Acido solforico
Spugne abrasive	Kerosene – essenza di trementina	Soda – soda caustica
Vapore pressurizzato	Gasolio domestico e altre sostanze	Acido cloridrico



GARANZIA CONVENZIONALE

DICKSON CONSTANT offre una garanzia limitata di 5 anni sui tessuti SUNWORKER, valida a partire dalla data d'acquisto della tenda da sole e alle condizioni riportate di seguito:

DICKSON CONSTANT GARANTISCE:

- Una resistenza alla rottura pari almeno a 100 daN/5cm sull'ordito e a 60 daN/5 cm sulla trama, in conformità con la norma EN 13561 in vigore
- Una certificazione ignifuga, a seconda delle gamme: M1 o M2 - NF 92503 / B1: DIN 4102 / C1: UNI 9176 / Classe 1: UNE-EN 13773:2003 / Euroclass Bs2d0 (EN 13501-1) (certificati di non infiammabilità disponibili)
- Una resistenza minima agli UV di 4/5 (1.000 ore) , classe 3 o 4 a seconda dei colori e secondo la norma EN 13561
- Sostituzione del metraggio difettoso, ad esclusione di ogni altro rimborso spese e di qualsiasi altro risarcimento.

La garanzia copre esclusivamente le tele soggette a pulizia regolare, in condizioni normali di utilizzo e ambientali.

Ogni reclamo dovrà essere presentato nei dieci giorni successivi alla constatazione del difetto e dovrà essere inviato al punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno, accompagnata dalla fattura di acquisto.

Il tessuto sarà tenuto a disposizione dei periti di DICKSON CONSTANT o della sua compagnia di assicurazione. La sostituzione o il rimborso del tessuto difettoso non comporteranno un prolungamento della garanzia.

LA GARANZIA NON COPRE:

- Le parti della tenda da sole non realizzate con il tessuto commercializzato da Dickson Constant
- Le imperfezioni come striature, fori otturati, incurvature, se comprese nelle soglie di tolleranza indicate nelle nostre schede tecniche (si veda il bollettino tecnico da cui sono accompagnate)
- I difetti dovuti all'invecchiamento e alla normale usura del tessuto, così come descritti nella norma EN 13561
- Le conseguenze derivanti da condizioni di installazione, da un ambiente o da un'utilizzazione che non corrispondano alle normali condizioni di utilizzo, agli usi della professione, alle norme prescritte da DICKSON CONSTANT o alla destinazione del tessuto.
- La riparazione dei danni o difetti del tessuto derivanti da incidenti o da negligenze non imputabili a DICKSON CONSTANT o risultanti da casi di forza maggiore.

SONO SEGNATAMENTE ED ESPRESSAMENTE ESCLUSI TUTTI I DETERIORAMENTI DOVUTI:

- A un'errata manutenzione o all'utilizzo di prodotti o utensili inappropriati: non devono essere utilizzati detersivi, prodotti chimici, solventi, spatole o altri utensili che rischiano di deteriorare la superficie
- A impatti di fulmini o condizioni climatiche insolite
- All'inquinamento atmosferico o fitosanitario (alghe, muschio...)
- Alle deiezioni animali
- A difetti di montaggio, errori di manovra dell'utilizzatore, schizzi di prodotti vari, aggancio di oggetti sul tessuto, caduta di oggetti, urti, incidenti alla viabilità, vandalismo, bruciature di sigarette o di altro tipo, incendi

Il beneficio della presente garanzia convenzionale non costituisce un ostacolo all'esercizio della garanzia legale.