



SWK15

Instrukcja pielęgnacji
i warunki gwarancji


DICKSON[®]
solar fabrics

> PREZENTACJA TKANINY

SWK15 to mikroperforowana tkanina o współczynniku otwarcia 15%, pozwalająca na uzyskanie wysokiego poziomu komfortu termicznego i wizualnego.

SWK15 ma wyjątkową wytrzymałość na rozdarcie i może być stosowana do różnych zewnętrznych i wewnętrznych zastosowań przeciwśłonecznych: żaluzji pionowych, żagli zacieniających, pergoli, werand, velum itp.

> ZALECENIA UŻYTKOWE

SWK15 posiada wszystkie cechy niezbędne do stosowania w ochronie przeciwśłonecznej; dlatego nie powinno się napotkać żadnego szczególnego problemu, jeśli przestrzega się następujących zaleceń:

- Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy SWK15 jest wystarczająco naprężona, aby zapobiec jej kontaktowi z elementami konstrukcji, w której jest umieszczona. Ochroni to tkaninę przed przedwczesnym zniszczeniem i zapobiegnie gromadzeniu się w jej zagłębieniach wody w przypadku deszczu.



- > Gotowe wyroby mogą być użytkowana w czasie deszczu, ale należy unikać jej ponownego zwijania na mokro na dłuższy czas. Jeśli z różnych powodów trzeba zwinąć tkaninę na mokro, należy ją ponownie rozwinąć, o ile to możliwe w ciągu 48 godzin, aby umożliwić jej wyschnięcie.
- > Przestrzegać klas wiatrowych wskazanych przez producenta produktu gotowego.
- > Unikać gotowania pod tkaniną; tłuste opary mogą stopniowo osiadać na jej powierzchni, powodując pojawienie się zabrudzeń, a nawet pleśni.
- > Podczas użytkowania może wystąpić lekkie zwisanie materiału; w takim przypadku regulacja naprężeń przez specjalistę pozwoli odnaleźć satysfakcjonującą formę.
- > Należy pamiętać, aby od czasu do czasu zbadać sposób zwijania tkaniny i sprawdzić, czy ta operacja przebiega prawidłowo. Ograniczy to powstawanie załamań lub fałd na tkaninie. Należy jednak pamiętać, że te wizualne niedoskonałości w żaden sposób nie wpływają na podstawową funkcję tkaniny: ochronę przed słońcem

PIELEGNACJA

Tkanina SWK15 została tak zaprojektowana, aby zapewnić jej odporność na niesprzyjające warunki pogodowe i klimatyczne. Aby tkanina SWK15 zachowała pełną efektywność, konieczne jest regularne poddawanie jej zabiegom pielęgnacyjnym.

- > Konieczne jest dokonywanie oględzin tkaniny raz w roku, aby sprawdzić następujące punkty:
 - brak nacięć lub pęknięć na krawędziach tkaniny, po stronie wewnętrznej, na zgrzewach i szwach
 - brak grubszych warstw osadów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
- > Tkaninę należy czyścić raz w roku, przestrzegając następujących instrukcji:
 - całkowicie rozwinąć tkaninę SWK15
 - odkurzyć ją miękką szczotką lub odkurzaczem
 - umyć roztworem mydła o średnim stężeniu 10% na litr wody w temperaturze 20°C
 - spłukać czystą wodą
 - w razie potrzeby powtórzyć tę czynność
 - pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu
 - tkaninę SWK15 należy zwijać tylko po wyschnięciu

> USUWANIE PLAM

Niektóre zabrudzenia mogą być trudne do usunięcia; w takim przypadku można użyć odpowiedniego produktu, takiego jak TEX'AKTIV CLEAN, zalecanego przez firmę DICKSON CONSTANT, pamiętając o dokładnym spłukaniu po użyciu.

> ZABRONIONE DO CZYSZCZENIA, PIELEGNACJI

Rodzaj czyszczenia	Środki chemiczne organiczne	Środki chemiczne nieorganiczne
Proszki ścierne	Aceton - benzyna - benzen	Amoniak - kwas azotowy
Pasty ścierne	Toluen - trichloroetylen	Wybielacz - kwas octowy
Płyny ścierne	Tetrachloroeten	Kwas siarkowy
Gąbki ścierne	Nafta – spirytus Terpentyna	Soda – soda kaustyczna
Para pod ciśnieniem	Paliwa domowe i inne	Kwas solny



GWARANCJA UMOWNA

Firma DICKSON CONSTANT udziela gwarancji na tkaninę SUNWORKER na okres 5 lat od daty sprzedaży na warunkach określonych poniżej:

GWARANTUJEMY:

- wytrzymałość na rozerwanie co najmniej równą 100 daN/5 cm w osnowie i 60 daN/5 cm w wątku, zgodnie z obowiązującą normą EN 13561
- certyfikat odporności na ogień, w zakresach: M1 lub M2 – NF 92503/B1: DIN 4102/C1: UNI 9176 / klasa 1: UNE-EN 13773: 2003) / Euroclass Bs2d0 (EN 13501-1) (dostępne certyfikaty niepalności)
- odporność na promieniowanie minimum UV 4/5 (1000 h), klasa 3 lub 4, w zależności od koloru i zgodnie z normą EN 13561
- wymianę wadliwego materiału nieobejmującą żadnego innego zwrotu kosztów ani żadnego innego odszkodowania.

Gwarancja ta obejmuje wyłącznie tkaniny regularnie poddawane pielęgnacji, wykorzystywane w normalnych warunkach użytkowania i środowiska.

Wszelkie reklamacje muszą być przesłane do punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wraz z fakturą zakupu, w ciągu dziesięciu dni od stwierdzenia wady.

Tkanina będzie zostanie przekazana ekspertom firmy DICKSON CONSTANT lub jego firmie ubezpieczeniowej. Zwrot pieniędzy lub wymiana wadliwej tkaniny nie przedłuża niniejszej gwarancji.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- części gotowej rolety, a jedynie tkaninę sprzedawaną przez firmę Dickson Constant;
- niedoskonałości, takich jak marmurkowanie, zablokowane otwory, odchyłki wymiarowe, o ile mieszczą się w tolerancjach wskazanych w naszych kartach danych technicznych (patrz biuletyn techniczny, który je uzupełnia);
- wad wynikających ze starzenia i normalnego zużycia tkaniny, zgodnie z opisem zawartym w normie EN 13561;
- skutków warunków montażu, środowiska lub użytkowania, które odbiegają od zasad profesjonalnego wykorzystywania, norm określonych przez firmę DICKSON CONSTANT, lub przeznaczenia tkaniny;
- napraw uszkodzeń lub wad tkaniny wynikających z wypadków bądź zaniedbań, które nie są spowodowane przez firmę DICKSON CONSTANT lub zostały spowodowane siłą wyższą.

WYRAŻNE WYKLUCZONE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKIE SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ:

- brak konserwacji lub stosowanie nieodpowiednich produktów bądź narzędzi: nie wolno używać detergentów, chemikaliów, rozpuszczalników, skrobaków, ani innych narzędzi, które mogłyby uszkodzić powierzchnię;
- uderzenie pioruna lub nietypowe warunki pogodowe;
- zanieczyszczenia atmosferyczne lub fitosanitarne (wodorosty, mchy itp.);
- zabrudzenia pochodzenia zwierzęcego;
- wadliwy montaż, nieumiejętną manipulacją przez użytkownika, pochłapanie różnymi produktami, zawieszanie przedmiotów na tkaninie, spadające przedmioty, uderzenia, wypadki związane z zaniedbaniami publicznymi, wandalizm, przypalenia papierosem lub inne, a także pożar.

Skorzystanie z tej gwarancji umownej nie uniemożliwia skorzystania z rękojmi.