

SUNBRELLA HORIZON

Scheda tecnica



| CARATTERISTICHE | VALORI | | UNITÀ | NORMATIVE |
|-----------------|--------|-------|-------|-----------|
| | ORDITO | TRAMA | | |

CARATTERISTICHE GENERALI

| | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------|----------|
| composizione | Vinile, maglia di poliestere | | |
| peso | 720 | g/m ² | ISO 3801 |
| Altezze | 137 | cm | EN 1773 |
| lunghezza del rotolo | 27 lm / ml | ml | |

RESISTENZA DEL TESSUTO

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| abrasione | >100000 Martindale | | ISO 12947-2 |
| Resistenza al fuoco | BS 5852 Source 0 &1 -clause 11 IMO 2010FTP Code Res. MSC.307(88) :Annex 1 par 8 | | |
| Cold Crack | -30°C/PASS | | Federal test standard 191A 5874 (CFFA 6 2007) |

UTILIZZI

| | | | |
|----------------------|---|-------|--|
| Garanzia | 5 Years : Loss of strength or color due to normal usage and exposure, and resistance to mildew and atmospheric chemicals. 3 years : Pink bacterial staining. | years | |
| Utilizzi consigliati | Interno | | |

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di \pm 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

