



SWK6

Gids voor onderhoud
en garantie


DICKSON[®]
solar fabrics

➤ PRESENTATIE VAN UW DOEK

SWK6 is een microgeperforeerd doek dat zorgt voor topkwaliteit in thermisch, visueel en akoestisch comfort.

SWK6 is geschikt voor binnen én buiten, heeft een uitzonderlijke scheurweerstand en is bruikbaar voor verschillende toepassingen in zonwering of akoestische oplossingen. SWK6 kan ook bedrukt worden voor al uw personaliseringsprojecten.

➤ AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK

SWK6 heeft alle nodige kwaliteiten voor indoor- en outdoorgebruik. U kunt allerlei problemen voorkomen door een paar eenvoudige aanbevelingen in acht te nemen:

- **Gebruik voor buitenzonwering**

- Het geraamte van uw zonwering moet op zo'n manier geplaatst zijn dat het doek SWK6 zelf perfect strak staat en nergens tegenaan schuurt. Zo voorkomt u vervormingen. Op doek dat strak staat, blijft er ook geen water staan als het regent.
- Als het regent, mag de zonwering open blijven, maar rol het doek daarna



niet voor langere tijd op als het nog niet helemaal droog is. Wilt u het doek toch oprollen terwijl het nog nat is, rol het dan binnen 48 uur weer open als dat kan, om het te laten drogen.

- Respecteer de windklasse, opgegeven door uw zonweringproducent.
- Ga niet koken onder uw doek. Vette dampen kunnen zich geleidelijk afzetten op het oppervlak van het doek. Uiteindelijk kunnen daardoor vlekken en schimmels ontstaan.
- Door het gebruik kan de spanning van het doek SWK6 afnemen, zodat het doek lichtjes gaat doorhangen. Laat de spanning dan opnieuw regelen door een specialist om het doek weer strak te krijgen.
- Check ook af en toe de kwaliteit van het oprolsysteem en zorg dat u het doek altijd correct blijft oprollen. Zo ontstaan er geen scheuren of vouwen in het doek. Wees gerust dat visuele gebreken in geen geval de essentiële functie van het doek – bescherming tegen de zon – zullen aantasten.

- **Gebruik voor akoestische oplossingen**

- SWK6 voldoet perfect aan alle eisen zoals die omschreven staan in de norm EN14716. Het gaat om de normen voor brandvertraging, dimensionele stabiliteit bij warmte en vocht, en weerstand tegen micro-organismen.
- Controleer of het doek SWK6 niet toevallig of permanent in contact komt met de omgeving (mensen, meubelen), want daardoor zou het doek geleidelijk kunnen vervormen. Voorkom in alle omstandigheden dat er druk ontstaat op het doek.

REGELMATIG ONDERHOUD

SWK6 is ontworpen om bestand te zijn tegen de inwerking van alle mogelijke weer en wind. Om SWK6 helemaal effectief te houden, is regelmatig onderhoud cruciaal.

- **Gebruik voor buitenzonwering**

- Controleer het doek één keer per jaar op deze punten:
 - Geen scheuren aan de randen, de binnenkant, de naden en lassen van het doek
 - Geen dikke laag vervuiling van plantaardige of dierlijke oorsprong
- Maak het doek één keer per jaar schoon en hou dan rekening met deze instructies:
 - Rol het doek SWK6 volledig uit
 - Stof het doek af met een zachte borstel of met de stofzuiger
 - Was het doek met een oplossing van 10% zeep per liter water op een temperatuur van 20°C
 - Spoel met schoon water

- Herhaal de hele procedure als dat nodig is
- Laat drogen in de open lucht
- Rol het doek SWK6 pas op als het weer helemaal droog is

● Gebruik voor akoestische oplossingen

- Regelmatig (bijv. elk kwartaal) eenvoudig stof verwijderen met een stofzuiger met een laag vermogen voorkomt dat het stof zich gaat ophopen
- Als dat nodig is, kunt u het doek grondiger reinigen, bijvoorbeeld één keer per jaar, afhankelijk van de omgeving :
 - Was het doek met een oplossing van 10% zeep per liter water op een temperatuur van 20°C
 - Spoel met schoon water
 - Herhaal de hele procedure als dat nodig is
 - Laat drogen

> VLEKKEN VERWIJDEREN

Sommige vlekken zijn hardnekkig. Gebruik dan een product zoals TEX'AKTIV CLEAN, aanbevolen door DICKSON CONSTANT, en spoel het doek grondig na gebruik.

> VERBODEN CONTACT

Schoonmaak-middelen	Organische chemische producten	Niet-organische chemische producten
Schuurmiddelen	Aceton – benzine – benzeen	Ammoniak – salpeterzuur
Schuurpasta	Tolueen – trichloorethyleen	Javel – azijnzuur
Agressieve vloeistoffen	Perchloorethyleen	Zwavelzuur
Schuursponzen	Kerosine – terpentijn	Soda – bijtende soda
Stoom onder druk	Stookolie en andere	Zoutzuur

CONTRACTUELE GARANTIE

DICKSON CONSTANT biedt op het doek SWK6 vijf jaar contractuele garantie die start op de aankoopdatum van de zonwering en onder de hieronder opgesomde voorwaarden:

WIJ WAARBORGEN:

- Scheurweerstand van minstens 100 daN/5cm in schering 60 daN/5 cm in inslag, overeenkomstig de geldende norm EN 13561
- Een brandcertificaat op basis van het gamma: M1 of M2 - NF 92503 / B1: DIN 4102 / C1: UNI 9176 / Brandklasse 1: UNE-EN 13773:2003) / Euroclass Bs2d0 (EN 13501-1)(brandvrije certificaten beschikbaar)
- Minstens 4/5 uv-weerstand, klasse 4 (1000 h) volgens de norm EN 13561
- Vervanging van de defect doek, met uitsluiting van elke andere terugbetaling van kosten en andere schade.

De waarborg dekt uitsluitend regelmatig onderhouden doeken, in normale gebruiks- en omgevingsomstandigheden. Elke klacht moet ingediend worden binnen tien dagen nadat het gebrek ontdekt is, en geadresseerd aan het verkooppunt dat het doek verkocht, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, vergezeld van de aankoopfactuur.

Het doek moet ter beschikking blijven van de experts van DICKSON CONSTANT of van de verzekeringsmaatschappij. Vervanging of terugbetaling van beschadigd doek leidt niet tot verlenging van deze waarborg.

DE WAARBORG DEKT NIET:

- De andere onderdelen van de zonwering buiten het doek dat Dickson Constant produceerde
- Onvolkomenheden zoals vlekken, luchtzakken of scheeftrekken voor zover ze binnen de toleranties vallen zoals die beschreven staan in onze technische fiches (zie technisch bulletin als bijlage bij deze waarborg)
- Onvolkomenheden door veroudering en normaal gebruik van het doek zoals dat beschreven staat in de norm EN 13561
- Gevolgen van de manier van installeren, van milieuomstandigheden of van gebruik dat niet overeenstemt met de normale voorwaarden, normale vaktechnieken of normen van DICKSON CONSTANT of met de normale bestemming van het doek
- De herstelling van schade of gebreken aan het doek na een ongeval of door onzorgvuldigheid buiten de verantwoordelijkheid van DICKSON CONSTANT of door overmacht

IS MET NAME UITGESLOTEN ELKE SCHADE DIE TE WIJTEN IS AAN:

- Gebrek aan onderhoud of gebruik van ongeschikte producten of instrumenten: er mag geen sprake zijn van gebruik van detergenten, chemische producten of oplosmiddelen, of van schrapers of andere werktuigen die het oppervlak van het doek kunnen beschadigen
- Bliksem of andere uitzonderlijke weersomstandigheden
- Atmosferische of fytosanitaire vervuiling (algen, mos...)
- Bezoedeling door dieren
- Gebreken in de montage, fouten in de behandeling door de gebruiker, opspuiten van verschillende producten, ophangen van voorwerpen aan het doek, val van voorwerpen, schokken, verkeersongevallen, vandalisme, brandvlekken van sigaretten, brand

Het genot van deze contractuele waarborg verhindert niet de uitoefening van de wettelijke waarborg.

DICKSON CONSTANT SAS – 381 347 970 RCS Lille Métropole
www.dickson-constant.com

