

# SWK15 (SUNWORKER OPEN)

## Scheda tecnica

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

### CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	poliestere alta resistenza / PVC 50/50		
finissaggio	Spalmatura PVC bifacciale - sistema Lowick		
armatura	Rachel Trameur - resistenza superiore agli strappi		
peso	360	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
spessore	0.55	mm	ISO 5084
Coefficiente d'apertura	15	%	
trama storta	< 2		
Altezze	305	cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	30	ml	

### RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	260	180	daN/5cm	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	23	23	%	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	40	30	daN	DIN 53.363
Rigidità	1600	700	mN	ISO 2493
allungamento sotto carico	1.3	2.5	%	MO LAB 025
durabilità	4		Class / 4	EN 13561
Resistenza al fuoco / FR	M2			NF P 92 503
Resistenza al fuoco / DE	B1			DIN 4102

### RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
resistenza dei colori	4 * * M005-M006-M654 : class 3/4	Class / 4	EN 13561

### UTILIZZI

Temperatura d'uso	-30 >> +70		
garanzia	5	Anni	
Utilizzi consigliati	Velum esterno, Pergola, Tenda da giardino d'inverno, Tenda verticale, Tenda a vela, Mantovana avvolgibile, Tende verticali, Pergola dello schermo		

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di  $\pm$  5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

