

# SWK15 (SUNWORKER OPEN)

## Technisches Datenblatt

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		



### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	hochzähes Polyester / PVC 50/50		
Ausrüstung	Beidseitige PVC-Beschichtung - System Lowick		
Webart	Rachel-Trameur-Webverfahren - kein Weiterreißen bei Einschnitten		
Gewicht	360	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Materialdicke	0.55	mm	ISO 5084
Offen-Faktor	15	%	
Schussbogen	< 2		
Breite	305	cm	EN 1773
Rollenlänge	30	ml	



### WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit	260	180	daN/5cm	ISO 13934-1
Reissdehnung	23	23	%	ISO 13934-1
Weiterreissfestigkeit	40	30	daN	DIN 53.363
Festigkeit	1600	700	mN	ISO 2493
Dehnverhalten unter Belastung	1.3	2.5	%	MO LAB 025
Widerstandsfähigkeit	4		Class / 4	EN 13561
Brandklasse / FR	M2			NF P 92 503
Brandklasse / DE	B1			DIN 4102

### FARBBESTÄNDIGKEIT

Wetterbeständigkeit 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Farbechtheit	4 * * M005-M006-M654 : class 3/4	Class / 4	EN 13561

### VERWENDUNGSZWECKE

Temperatur-Bereich	-30 >> +70		
Garantie	5	years	
Empfohlene Anwendungen	Außenvelum, Pergola, Wintergartenjalousie, Vertikaljalousie, Segeljalousie, Rollvolant, Senkrechtjalousien, Sichtschutzpergola		

Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com