

SWK15 (SUNWORKER OPEN)

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	Sterk polyester/pvc 50/50			
Nabehandeling	Dubbelzijdige pvc-coating - systeem Lowick			
Binding	Rachel Trameur - superieure scheurweerstand			
Gewicht	360		g/m ²	ISO 3801
Dikte	0.55		mm	ISO 5084
Openingscoëfficiënt	15		%	
Angular deviatie	< 2			
Breedte	305		cm	EN 1773
Rollengte	30		ml	

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	260	180	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	23	23	%	ISO 13934-1
Breekrek	40	30	daN	DIN 53.363
Strakheid	1600	700	mN	ISO 2493
Verlenging onder belasting	1.3	2.5	%	MO LAB 025
Duurzaamheid van de weerstanden	4		Schaal / 4	EN 13561
Brandwerendheid / FR	M2			NF P 92 503
Brandwerendheid / DE	B1			DIN 4102

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5	Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid	4 * * M005-M006-M654 : class 3/4	Schaal / 4	EN 13561

GEBRUIK

Gebruikstemperatuur	-30 >> +70		
Garantie	5	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Velum buiten, Pergola, Serre zonwering, Verticale zonwering, Zeilscherm, Rolvolant, Verticale zonwering, Schermpergola		

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

