

PASHMINA

Scheda tecnica



CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	98% Sunbrella Acrylic - 2% PE			
finissaggio	Idrorepellente e antimacchia			
peso	420	g/m ²	ISO 3801	
Altezze	137	cm	EN 1773	
lunghezza del rotolo	55	ml		

RESISTENZA DEL TESSUTO

Pilling	3/4		Class / 5	ISO 12945-2
Spray test	3		Class / 5	ISO 4920
proprietà di oleorepellenza	5		Class / 8	ISO 14419
Scivolamento delle cuciture (180 N)	<5	<4	mm	ISO 13936-2

RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	5	Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	8	Class / 8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori al lavaggio 40°C	5	Class / 5	ISO 105 C06

UTILIZZI

garanzia	5	Anni	
Utilizzi consigliati	Cuscini da decoro, Sedute portanti		

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

