

BLEND

Scheda tecnica



CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	97% Sunbrella Acrylic - 3% PE		
finissaggio	Idrorepellente e antimacchia		
peso	320	g/m ²	ISO 3801
Altezze	137	cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	50	ml	



RESISTENZA DEL TESSUTO

Pilling	3/4	Class / 5	ISO 12945-2	
Spray test	2	Class / 5	ISO 4920	
proprietà di oleorepellenza	5	Class / 8	ISO 14419	
Scivolamento delle cuciture (180 N)	<1	<3	mm	ISO 13936-2
Stabilità in lavaggio 30 °C	±2	±1	%	ISO 5077



RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	5	Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	8	Class / 8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori al lavaggio 40°C	5	Class / 5	ISO 105 C06

UTILIZZI

garanzia	5	Anni	
Utilizzi consigliati	Sedute portanti, Cuscini da decoro		

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com