

# VELUM XL

## Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% Sunbrella Acrílico		
Acabado	Repelente al agua y antimanchas		
Armazón	Velum		
Peso	160	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
espesor	0.5	mm	ISO 5084
Anchos	300	cm	EN 1773
Longitudes de corte	40	ml	

### RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	100	70	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	25	30	%	ISO 13934-1
Resistencia al aceite	3		Class / 8	ISO 14419
Estabilidad al lavado 30 °C	±2	±0.5	%	ISO 5077
Estabilidad al vapor	1	1	%	

### RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores al lavado 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

### UTILIZACIONES

Garantía	5	Años	
Usos recomendados	cortinas, pérgolas		

### CUIDADO



Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de ± 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
CQ 638/8 IFTH

Control de sustancias nocivas:  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)



GARANTÍA  
**5**  
AÑOS



RESISTENCIA  
TENIDOS EN MASA  
COLORES

MADE IN  
 FRANCE