

VELUM XL

Fiche technique



CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella Acrylique			
Finition	Deperlant & anti-taches			
Armure	Velum			ISO 7211-1
Poids	160		g/m ²	ISO 3801
Epaisseur	0.5		mm	ISO 5084
Laize	300		cm	EN 1773
Longueur de rouleau	40		ml	

RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	100	70	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	25	30	%	ISO 13934-1
Oleofugation	3		Class / 8	ISO 14419
Stabilité au lavage 30°C	±2	±0.5	%	ISO 5077
Stabilité vapeur	1	1	%	

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris lavage 40 deg. C	5		Class / 5	ISO 105 C06

UTILISATIONS

Garantie	5	annees	
Utilisations recommandées	rideaux, pergolas		

ENTRETIEN



Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



Testé substances nocives:
www.oeko-tex.com/standard100

