

VELUM XL

Tekniskt blad

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÄFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100% Sunbrella Acrylic			
Ytbehandling	Water-repellent & Stain-proof			
Väv	Velum			
Vikt	160		g/m ²	ISO 3801
Tjocklek	0.5		mm	ISO 5084
Bredder	300		cm	EN 1773
Rullängd	40		ml	

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	100	70	daN/5cm	ISO 13934-1
Brothållfasthet	25	30	%	ISO 13934-1
Oljebeständiga egenskaper	3		Class / 8	ISO 14419
Stabilitet vid tvätt 30 °C	±2	±0.5	%	ISO 5077
Ångstabilitet	1	1	%	

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbäständighet UV utomhus - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Färgbäständighet UV inomhus	8		Class / 8	ISO 105 B02
Färgbäständighet vid torr friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbäständighet vid vid friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbäständighet tvätt 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

TILLÄMPNINGAR

Garanti	5	år	
Rekommenderad användning	gardiner, Pergolaer		

UNDERHÅLL



Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 638/8 IFTH

Testad för hälsofarliga ämnen.
www.oeko-tex.com/standard100

