

VELUM XL

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	100% Sunbrella Acrylic			
finissaggio	Idrorepellente e antimacchia			
armatura	Velum			
peso	160		g/m ²	ISO 3801
spessore	0.5		mm	ISO 5084
Altezze	300		cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	40		ml	

RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	100	70	daN/5cm	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	25	30	%	ISO 13934-1
proprietà di oleorepellenza	3		Class / 8	ISO 14419
Stabilità in lavaggio 30 °C	±2	±0.5	%	ISO 5077
Stabilità al vapore	1	1	%	

RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori al lavaggio 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

UTILIZZI

garanzia	5	Anni	
Utilizzi consigliati	tende, pergole		

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 CQ 638/8 IFTH

Testato per sostanze nocive:
www.oeko-tex.com/standard100



GARANZIA
5
 ANNI



GARANZIA
 TINTI
 IN
 MASSA
COLORI

MADE IN
FRANCE