

VELUM XL

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	100% Sunbrella Acryl			
Nabehandeling	Water- en vuilafstotend			
Binding	Velum			
Gewicht	160		g/m ²	ISO 3801
Dikte	0.5		mm	ISO 5084
Breedte	300		cm	EN 1773
Rollengte	40		ml	

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	100	70	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	25	30	%	ISO 13934-1
Afstoting van olie	3		Schaal / 8	ISO 14419
Stabiliteit bij wassen op 30°C	±2	±0.5	%	ISO 5077
Stabiliteit bij stomen	1	1	%	

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4/5		Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	8		Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wassen op 40° C	5		Schaal / 5	ISO 105 C06

GEBRUIK

Garantie	5	jaar	
Aanbevolen toepassingen	gordijnen, pergola's		

WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 638/8 IFTH

Getest op schadelijke stoffen.
www.oeko-tex.com/standard100



GARANTIE
5
JAAR



KLEUR
IN DE
MASSA
GEKLEURD
GARANTIE

MADE IN
 FRANCE