

VELUM XL

Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTK I	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% Sunbrella Acrylic			
Wykonczenie	Wodoodpornosc i Plamoodpornosc			
Splot	Velum			ISO 7211-1
Gramatura	160		g/m ²	ISO 3801
Grubosc	0.5		mm	ISO 5084
Szerokosc rolki	300		cm	EN 1773
Dlugosc rolki	40		ml	

ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciąganie	100	70	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymalosc na zerwanie	25	30	%	ISO 13934-1
Odpornosc na olej	3		Class / 8	ISO 14419
Stabilnosc podczas prania w 30 C	±2	±0.5	%	ISO 5077
Kurczenie tkaniny	1	1	%	

ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz	8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

UZYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat	
Zalecane uzytkowanie	zaslony, pergole		

CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK



Zbadane na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100

