

SUNBRELLA CONNECT

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% Sunbrella Acrylic			
Acabado	Repelente al agua y antimanchas			
Armazón	Jacquard			
Peso	338	g/m²	ISO 3801	
Anchos	140	cm	EN 1773	
Longitudes de corte	50	ml		



RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	185	89	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	22	24	%	ISO 13934-1
Schmerber	140		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
Resistencia al aceite	5		Class / 8	ISO 14419
Deslizamiento de costuras (180 N)	< 3	< 4	mm	ISO 13936-2
Resistencia costura	0	0	daN	ISO 13935-2
Estabilidad al lavado 30 °C	+/- 1.4	+/- 0.8	%	ISO 5077



RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores al lavado 40°C	0	Class / 5	ISO 105 C06

UTILIZACIONES

Garantía	5	Años	
Usos recomendados	Cojines, Cortinas, Persianas romanas, Asientos		

CUIDADO



Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com