

# SUNBRELLA DROPS

## Karta techniczna



| CHARAKTERYSTYKA | WARTOŚCI |       | JEDNOSTKA | STANDARDY |
|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|
|                 | OSNOWA   | WĄTEK |           |           |

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

|                 |                               |                  |  |            |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--|------------|
| Skład           | 100% Sunbrella Acrylic        |                  |  |            |
| Wykonczenie     | Water-repellent & Stain-proof |                  |  |            |
| Splot           | Jacquard                      |                  |  | ISO 7211-1 |
| Gramatura       | 342                           | g/m <sup>2</sup> |  | ISO 3801   |
| Szerokosc rolki | 140                           | cm               |  | EN 1773    |
| Długosc rolki   | 50                            | ml               |  |            |

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
CQ 638/8 IFTH

Zbadane na substancje szkodliwe:  
www.oeko-tex.com/standard100



### ODPORNOSC TKANINY

|                                         |         |         |           |             |
|-----------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------|
| Wytrzymałosc na rozciąganie             | 186     | 98      | daN/5cm   | ISO 13934-1 |
| Wytrzymałosc na zerwanie                | 25      | 28      | %         | ISO 13934-1 |
| Schmerber                               | 150     |         | mm        | ISO 811     |
| Test natrysku                           | 5       |         | Class / 5 | ISO 4920    |
| Odpornosc na olej                       | 4       |         | Class / 8 | ISO 14419   |
| Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N) | < 2     | < 5     | mm        | ISO 13936-2 |
| Wytrzymałosc szwów                      | 543     | 617     | daN       | ISO 13935-2 |
| Stabilnosc podczas prania w 30 C        | +/- 1.6 | +/- 1.4 | %         | ISO 5077    |

WARRANTY

5

YEARS

WARRANTY

MASS  
DYED

COLOURS

MADE IN



FRANCE



### ODPORNOSC KOLORÓW

|                                                 |     |  |           |             |
|-------------------------------------------------|-----|--|-----------|-------------|
| Odpornosc kolorów na UV - na zewnatrz - 1000h   | 4-5 |  | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Odpornosc kolorów na UV - wewnatrz              | 7-8 |  | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Odpornosc kolorów na tarcie na sucho            | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| Odpornosc kolorów na tarcie na mokro            | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 40°C | 5   |  | Class / 5 | ISO 105 C06 |

### UŻYTKOWANIE

|                      |                                               |     |  |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----|--|
| Gwarancja            | 5                                             | Lat |  |
| Zalecane użytkowanie | Poduszki, zasłony, rolety rzymskie, siedzenia |     |  |

### CARE



This product's values may vary with a tolerance of  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)