

SUNBRELLA RUSH

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% Sunbrella Acrylic		
Acabado	Repelente al agua y antimanchas		
Armazón	Jacquard		
Peso	331	g/m ²	ISO 3801
Anchos	140	cm	EN 1773
Longitudes de corte	50	ml	

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 638/8 IFTH

Control de sustancias nocivas.
www.oeko-tex.com/standard100



RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	176	89	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	24	27	%	ISO 13934-1
Schmerber	160		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
Resistencia al aceite	5		Class / 8	ISO 14419
Deslizamiento de costuras (180 N)	< 3	< 4	mm	ISO 13936-2
Resistencia costura	586	563	daN	ISO 13935-2
Estabilidad al lavado 30 °C	+/- 1.8	+/- 0.8	%	ISO 5077



RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores al lavado 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

UTILIZACIONES

Garantía	5	Años	
Usos recomendados	Cojines, cortinas, persianas romanas, asientos		

CUIDADO



Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com