

SUNBRELLA RUSH

Scheda tecnica



CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	100% Sunbrella Acrylic			
finissaggio	Idrorepellente e antimacchia			
armatura	Jacquard			
peso	331		g/m ²	ISO 3801
Altezze	140		cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	50		ml	

RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	176	89	daN/5cm	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	24	27	%	ISO 13934-1
Schmerber	160		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
proprietà di oleorepellenza	5		Class / 8	ISO 14419
Scivolamento delle cuciture (180 N)	< 3	< 4	mm	ISO 13936-2
Resistenza cucitura	586	563	daN	ISO 13935-2
Stabilità in lavaggio 30 °C	+/- 1.8	+/- 0.8	%	ISO 5077

RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori al lavaggio 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

UTILIZZI

garanzia	5	Anni	
Utilizzi consigliati	Cuscini, tende, tende a pacchetto, sedute		

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di \pm 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

