

SUNBRELLA OPTIMUM



Tekniskt blad

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÄFT		

ALLMÄNNA FUNKTIONER

Komposition	100% Sunbrella acrylic + One side PVC			
Ytbehandling	Special marine treatment			
Väv	Canvas			
Vikt	480		g/m ²	ISO 3801
Bredder	150		cm	EN 1773
Rullängd	35		ml	

GARANTI	FÄRG
5	SPINN FÄRGNING
ÅR	GARANTI

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	150	115	daN/5cm	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	5	3	daN	ISO 13937-1
Schmerber	>3500		mm	ISO 811
Spraytest	5		Class / 5	ISO 4920
Oljebeständiga egenskaper	4		Class / 8	ISO 14419

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbästendighet UV utomhus - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Färgbästendighet UV inomhus	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Färgbästendighet vid torr friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbästendighet vid vid friktion	5		Class / 5	ISO 105X12

OCH UTRANGERINGAR

Garanti	5	years	
Rekommenderad användning	Sprayhood, Enceinte arrière, Bimini top, Enceinte de cockpit, Cache pare-brise, Dodger, Cache console, Cache hiver, Housse siège		

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK