

SUNBRELLA OPTIMUM



Scheda tecnica

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMZ		

CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	100% Sunbrella acrylic + One side PVC		
finissaggio	Special marine treatment		
armatura	Canvas		
peso	480	g/m ²	ISO 3801
Altezze	150	cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	35	ml	

GARANZIA	GARANZIA
5	TINTI IN MASSA
ANNI	COLORI

RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	150	115	daN/5cm	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	5	3	daN	ISO 13937-1
Schmerber	>3500		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
proprietà di oleorepellenza	4		Class / 8	ISO 14419

RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5		Class / 5	ISO 105X12

UTILIZZI

garanzia	5	years	
Utilizzazioni raccomandate	Cappottina, Copertura posteriore, Bimini top, Cabina di guida, Copertura per parabrezza, Dodger, Copertura per consolle, Copertura invernale, Fodera		

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de \pm 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com