

# SUNBRELLA OPTIMUM



## Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

### KENMERKEN

Samenstelling	100% Sunbrella acrylic + One side PVC			
Afwerking	Special marine treatment			
Armatuur	Canvas			
Gewicht	480		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Breedte	150		cm	EN 1773
Rollengte	35		ml	

GARANTIE	KLEUR
5	IN DE MASSA GEKLEURD
JAAR	GARANTIE

### DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	150	115	daN/5cm	ISO 13934-1
Breekrek	5	3	daN	ISO 13937-1
Schmerber	>3500		mm	ISO 811
Spray test	5		Schaal / 5	ISO 4920
Afstoting van olie	4		Schaal / 8	ISO 14419

### KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5		Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	7-8		Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		Schaal / 5	ISO 105X12

### GEBRUIK

Garantie	5	jaar	
Application Zitplaatsen	Buiskap, Achterbehuizing, Bimini-top, Cockpit-omhulling, Windschermhoes, Dodger, Console-afdekking, Winterhoes, bekleding van de stoel		

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com