

SUNBRELLA OPTIMUM



Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	TEK		

GENERAL CHARACTERISTICS

Skład	100% Sunbrella acrylic + One side PVC		
Wykonczenie	Special marine treatment		
Splot	Canvas		ISO 7211-1
Ciezar	480	g/m ²	ISO 3801
Szerokosc	150	cm	EN 1773
Dlugosc rolki	35	ml	



FABRIC RESISTANCE

Wytrzymalosc na rozciąganie	150	115	daN/5cm	ISO 13934-1
Odpornosc na rozdarcie	5	3	daN	ISO 13937-1
Schmerber	>3500		mm	ISO 811
Test natrysku	5		Class / 5	ISO 4920
Odpornosc na olej	4		Class / 8	ISO 14419

COLOUR-FASTNESS

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie suche	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie mokre	5		Class / 5	ISO 105X12

USES

Gwarancja	5	years	
Zalecane uszytkowanie	Rozpylanie, obudowa tylna, górna czesc Bimini, obudowa kabiny, oslona szyby przedniej, nakladka, pokrywa konsoli, pokrywa zimowa, pokrycie siedzenia		

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK