

SUNBRELLA SOURCE

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	Solución Sunbrella 100% teñido acrílico.		
Acabado	Resin based anti-fongi coating, water and UV resistant		
Armazón	Lona		
Peso	356	g/m ²	ISO 3801
Anchos	152	cm	EN 1773
Longitudes de corte	50	ml	



RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	125	115	daN/5cm	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	2.5	2.3	daN	ISO 13937-1
Schmerber	900		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
Resistencia al aceite	4		Class / 8	ISO 14419

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12

UTILIZACIONES

Garantía	5	Años	
Usos recomendados	Sprayhood, Rear enclosure, Bimini , Cockpit enclosure, Windscreen cover, Dodger, Console cover, Winter cover, Seat cover		

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de \pm 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com