

SUNBRELLA SOURCE

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÅFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	Acrylique teint en solution à 100% Sunbrella			
Ytbehandling	Resin based anti-fongi coating, water and UV resistant			
Väv	Canvas			
Vikt	356		g/m ²	ISO 3801
Bredder	152		cm	EN 1773
Rulllängd	50		ml	



TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	125	115	daN/5cm	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	2.5	2.3	daN	ISO 13937-1
Schmerber	900		mm	ISO 811
Spraytest	5		Class / 5	ISO 4920
Oljebeständiga egenskaper	4		Class / 8	ISO 14419

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbäständighet UV utomhus - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Färgbäständighet UV inomhus	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Färgbäständighet vid torr friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbäständighet vid vid friktion	5		Class / 5	ISO 105X12

TILLÄMPNINGAR

Garanti	5	år	
Rekommenderad användning	Sprayhood, Rear enclosure, Bimini , Cockpit enclosure, Windscreen cover, Dodge, Console cover, Winter cover, Seat cover		

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK