

SUNBRELLA SOURCE

Scheda tecnica



CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	Acrilico tinto in massa 100% Sunbrella			
finissaggio	Resin based anti-fongi coating, water and UV resistant			
armatura	Canvas			
peso	356		g/m ²	ISO 3801
Altezze	152		cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	50		ml	



RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	125	115	daN/5cm	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	2.5	2.3	daN	ISO 13937-1
Schmerber	900		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
proprietà di oleorepellenza	4		Class / 8	ISO 14419

RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5		Class / 5	ISO 105X12

UTILIZZI

garanzia	5	Anni	
Utilizzi consigliati	Sprayhood, Rear enclosure, Bimini , Cockpit enclosure, Windscreen cover, Dodger, Console cover, Winter cover, Seat cover		

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di \pm 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com