

SUNBRELLA SOURCE


Technisches Datenblatt



EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% Sunbrella-Lösung gefärbtes Acryl			
Ausrüstung	Resin based anti-fongi coating, water and UV resistant			
Webart	Leinwandbindung			
Gewicht	356		g/m ²	ISO 3801
Breite	152		cm	EN 1773
Rollenlänge	50		ml	



TEXTILWIDERSTAND

Reissfestigkeit	125	115	daN/5cm	ISO 13934-1
Weiterreissfestigkeit	2.5	2.3	daN	ISO 13937-1
Wassersäule nach Schmerber	900		mm	ISO 811
Spray-Test	5		Class / 5	ISO 4920
ölabweisende Eigenschaften	4		Class / 8	ISO 14419

FARBBESTÄNDIGKEIT

Wetterbeständigkeit 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
UV-Beständigkeit - indoor	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Reibechtheit (trocken)	5		Class / 5	ISO 105X12
Reibechtheit (nass)	5		Class / 5	ISO 105X12

NUTZUNGEN

Garantie	5	years	
Empfohlener Einsatzzweck	Sprayhood, Rear enclosure, Bimini , Cockpit enclosure, Windscreen cover, Dodger, Console cover, Winter cover, Seat cover		

Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com