


SUNWORKER

Tekniskt blad

GARANTI	BRAND
5	
ÅR	SÄKER

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÄFT		

ALLMÄNNA FUNKTIONER

Komposition	Höghållfast polyester/PVC 50/50		
Ytbehandling	Dubbelsidig PVC-beläggning – system Lowick		
Väv	Rachel Trameur – överlägsen rivstyrka		
Vikt	300	g/m ²	ISO 3801
Bredder	150 300	cm	EN 1773
Rulllängd	60 30	ml	



TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	220	150	daN/5cm	ISO 13934-1
Brotthållfasthet	32	30	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	43	22	daN	ISO 13937-1
Styvhet	1100	450	mN	ISO 2493
Ljudabsorption	0.15			ISO 354

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbästendighet UV utomhus - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
-------------------------------------	-----	-----------	-------------

OCH UTRANGERINGAR

Garanti	5	years	
Rekommenderad användning	Bimini, external windshield and window cover		

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK