SUNWORKER

Technisches Datenblatt

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	hochzähes Polyester / PVC 50/50		
Ausrüstung	Beidseitige PVC-Beschichtung - System Lowick		
Webart	Rachel-Trameur-Webverfahren - kein Weiterreißen bei Einschnitten		
Gewicht	300	g/m²	ISO 3801
Breite	150 300	cm	EN 1773
Rollenlänge	60 30	ml	

TEXTILWIDERSTAND

Reissfestigkeit	220	150	daN/5cm	ISO 13934-1
Reissdehnung	32	30	%	ISO 13934-1
Weiterreissfestigkeit	43	22	daN	ISO 13937-1
Steifigkeit	1100	450	mN	ISO 2493
Schallabsorption	0.15			ISO 354

FARBBESTÄNDIGKEIT

Wetterbeständigkeit 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04

NUTZUNGEN

Garantie	5	years	
Empfohlener Einsatzzweck	Bimini, external windshield and window cover		

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com