

# ORCHESTRA

## Tekniskt blad

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÅFT		

### ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100% spinnfärgad akryl		
Ytbehandling	Cleangard smuts- och vattenavvisande behandling		
Väv	Canvas		
Vikt	290	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Tjocklek	0.6	mm	ISO 5084
Bredder	120	cm	EN 1773
Rullängd	60	ml	

### TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Brothållfasthet	23	20	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Styvhet	1250	880	mN	ISO 2493
Töjning under belastning	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		mm	ISO 811
Spraytest	4-5		Class / 5	ISO 4920
Oljebeständiga egenskaper	4-5		Class / 8	ISO 14419
Hållbarhet	4		Class / 4	EN 13561

### FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbändighet UV utomhus - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Färgbändighet UV inomhus	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Färgbändighet vid torr friktion	5	Class / 5	ISO 105X12
Färgbändighet vid vid friktion	5	Class / 5	ISO 105X12
färgbändighet	4	Class / 4	EN 13561

### TILLÄMPNINGAR

Garanti	10	år	
Rekommenderad användning	Däckarmarkis, Fällbar armmarkis, Holländsk baldakin, Fast markis, Utvändig velum, Pergola, Konservatorisk blind, Segelskugga		

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)



Testad för hälsofarliga ämnen.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

