

# ORCHESTRA MAX

## Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

### KENMERKEN

Samenstelling	100% in de massa geveerd acryl		
Nabehandeling	Waterafstotende behandeling - gemakkelijk schoon te maken.		
Binding	Canvas		
Gewicht	320	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Dikte	0.7	mm	ISO 5084
Breedte	120	cm	EN 1773
Rollengte	60	ml	

### DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	154	105	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	37	32	%	ISO 13934-1
Breekrek	3	2	daN	ISO 13937-1
Strakheid	950	680	mN	ISO 2493
Verlenging onder belasting	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	1200		mm	ISO 811
Spray test	4-5		Schaal / 5	ISO 4920
Afstoting van olie	6		Schaal / 8	ISO 14419
Duurzaamheid van de weerstanden	4		Schaal / 4	EN 13561

### KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5	Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	7-8	Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid	4	Schaal / 4	EN 13561

### GEBRUIK

Garantie	10	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Drop arm luifel, opklapbare arm luifel, Nederlandse luifel, vaste luifel, exterieur velum, zeil schaduw, serre blind, Pergola		

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)



WARRANTY

MASS  
DYED

COLOURS

MADE IN



FRANCE