

# OPERA

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÄFT		

## ALLMÄNNA FUNKTIONER

Komposition	100% spinnfärgad akryl			
Ytbehandling	Cleangard smuts- och vattenanvändandebehandling			
Väv	Jacquard			
Vikt	330		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Tjocklek	0.7		mm	ISO 5084
Bredder	120		cm	EN 1773
Rulllängd	60		ml	

## TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	180	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Brotthållfasthet	25	26	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	5.3	3	daN	ISO 13937-1
Styvhet	3000	1300	mN	ISO 2493
Schmerber	200		mm	ISO 811
Spraytest	5		Class / 5	ISO 4920
Oljebeständiga egenskaper	4		Class / 8	ISO 14419
Hållbarhet	4		Class / 4	EN 13561

## FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbäständighet UV utomhus - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Färgbäständighet UV inomhus	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Färgbäständighet vid torr friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbäständighet vid vid friktion	5		Class / 5	ISO 105X12

## OCH UTRANGERINGAR


Garanti	10		years	
Rekommenderad användning	Store banne, Store banne, Velum extérieur, Pergola, Store			

*This product's values may vary with a tolerance of ± 5%*

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)



Testad för hälsofarliga ämnen.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

