

EARTH

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% solution dyed acrylic Sunacryl		
Acabado	Limpiador especial Cleangard: tratamiento resistente al agua y al toldo.		
Armazón	Jacquard		
Peso	330	g/m ²	ISO 3801
espesor	0.7	mm	ISO 5084
Anchos	120	cm	EN 1773
Longitudes de corte	60	ml	

RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	180	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	25.7	26.7	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	5.3	3	daN	ISO 13937-1
Rigidez	3000	1300	mN	ISO 2493
Schmerber	200		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
Resistencia al aceite	3		Class / 8	ISO 14419

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4		Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12

UTILIZACIONES

Garantía	10	years	
Usos recomendados	Toldo con brazo abatible, Toldo con brazo abatible, Pabellón holandés, Toldo fijo, Velo exterior, Pérgola, Persiana de invernadero, Sombra de vela		

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

