

EARTH

Scheda tecnica



CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMZ		

CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	100% solution dyed acrylic Sunacryl			
finissaggio	Trattamento speciale Cleangard - trattamento resistente all'acqua e alla tenda			
armatura	Jacquard			
peso	330		g/m ²	ISO 3801
spessore	0.7		mm	ISO 5084
Altezze	120		cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	60		ml	



RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	180	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	25.7	26.7	%	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	5.3	3	daN	ISO 13937-1
Rigidezza	3000	1300	mN	ISO 2493
Schmerber	200		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
proprietà di oleorepellenza	3		Class / 8	ISO 14419



RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4		Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori allo strofinamento a secco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5		Class / 5	ISO 105X12



UTILIZZI

garanzia	10	years	
Utilizzazioni raccomandate	Tendalino a bracci, Tendalino a bracci pieghevoli, Pensilina olandese, Tendalino fisso, Esterno velum, Pergola, Tenda da sole, Tenda da vela		



Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com