

EARTH

Technische gegevens



EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	100% solution dyed acrylic Sunacryl			
Afwerking	Cleangard speciale vuil - weerstand en zonwering waterbestendige behandeling			
Armatuur	Jacquard			
Gewicht	330		g/m ²	ISO 3801
Dikte	0.7		mm	ISO 5084
Breedte	120		cm	EN 1773
Rollengte	60		ml	

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	180	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	25.7	26.7	%	ISO 13934-1
Breekrek	5.3	3	daN	ISO 13937-1
Strakheid	3000	1300	mN	ISO 2493
Schmerber	200		mm	ISO 811
Spray test	5		Schaal / 5	ISO 4920
Afstoting van olie	3		Schaal / 8	ISO 14419

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4		Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		Schaal / 5	ISO 105X12

GEBRUIK

Garantie	10	jaar	
Application Zitplaatsen	Drop arm luifel, opklapbare arm luifel, Nederlandse luifel, vaste luifel, exterieur velum, pergola, serre blind, zeil schaduw		

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

