

# SUNVISION

## Ficha Técnica

GARANTIE	RESISTENCIA
5	TEÑIDOS EN MASA
ANS	COLORES

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	Hilo recubierto de PVC de alta tenacidad de poliéster (58%), hilo acrílico teñido (42%)		
Acabado	Tratamiento especial Cleangard antiincrustante e impermeabilizante		
Armazón	lienzo		
Peso	275	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
espesor	0.74	mm	ISO 5084
Indice de apertura	12	%	
Anchos	125 250	cm	EN 1773
Longitudes de corte	50 50	ml	



### RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	80	80	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	23	23	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	5	5	daN	ISO 13937-1
Deformación bajo carga	8	10	%	MO LAB 025
Durabilidad de las resistencias	4		Class / 4	EN 13561



### RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Durabilidad de los colores	4	Class / 4	EN 13561

### UTILIZACIONES

Temperatura de uso	-30 >> +70		
Garantía	5	years	
Usos recomendados	Proyección ciega, vitela exterior, pérgola, navegación a la sombra, persiana interior, panel de partición, cortina enrollable, pantalla de pérgola		

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com