

# SUNVISION

## Fiche technique

GARANTIE	GARANTIE
5	TEINT MASSE 
ANS	COULEURS

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	Fil Polyester haute ténacité enduit PVC (58%), fil acrylique teint masse (42%)		
Finition	Traitement Cleangard spécial store antisalissures et imperméabilisant		
Armure	Toile		ISO 7211-1
Poids	275	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Epaisseur	0.74	mm	ISO 5084
Facteur d'ouverture	12	%	
Laize	125 250	cm	EN 1773
Longueur de rouleau	50 50	ml	



### RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	80	80	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	23	23	%	ISO 13934-1
Resistance déchirure	5	5	daN	ISO 13937-1
Elongation sous charge	8	10	%	MO LAB 025
Durabilité des résistances	4		Class / 4	EN 13561



### RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Durabilité des coloris	4		Class / 4	EN 13561

### UTILISATIONS

Temperature d'usage	-30 >> +70		
Garantie	5	annees	
Utilisations recommandées	Store à projection, Vélum extérieur, Pergola, Voile d'ombrage, Store intérieur, Panneau de séparation, Lambrequin enroulable, Screen pergola		

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com