

SUNVISION

Scheda tecnica

GARANTIE	GARANZIA
5	TINTI IN MASSA
ANS	COLORI

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMZ		

CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	Filato in poliestere ad alta tenacità con rivestimento in PVC (58%), filato acrilico tinto (42%)		
finissaggio	Tenda speciale antivegetativa e impermeabilizzante con trattamento Cleangard		
armatura	tela		
peso	275	g/m ²	ISO 3801
spessore	0.74	mm	ISO 5084
Coefficiente d'apertura	12	%	
Altezze	125 250	cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	50 50	ml	



RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	80	80	daN/5cm	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	23	23	%	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	5	5	daN	ISO 13937-1
allungamento sotto carico	8	10	%	MO LAB 025
durabilità	4		Class / 4	EN 13561



RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
resistenza dei colori	4		Class / 4	EN 13561

UTILIZZI

Temperatura d'uso	-30 >> +70		
garanzia	5	years	
Utilizzazioni raccomandate	Proiezione cieca, Pergamena esterna, Pergola, Vela all'ombra, Tenda interna, Pannello divisorio, Tenda avvolgibile, Pergola schermo		

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com