

SUNVISION

Technische gegevens

GARANTIE	KLEUR
5	IN DE MASSA GEKLEURD
ANS	GARANTIE

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	Polyester PVC-garen met hoge treksterkte (58%), gevefd acrylgaren (42%)		
Afwerking	Speciale Cleangard-behandeling tegen aangroei en waterdicht makende jaloezie		
Armatuur	canvas		
Gewicht	275	g/m ²	ISO 3801
Dikte	0.74	mm	ISO 5084
Openingscoëfficiënt	12	%	
Breedte	125 250	cm	EN 1773
Rollengte	50 50	ml	



DOEKWEERSTAND

Brekweerstand	80	80	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	23	23	%	ISO 13934-1
Breekrek	5	5	daN	ISO 13937-1
Verlenging onder belasting	8	10	%	MO LAB 025
Duurzaamheid van de weerstanden	4		Schaal / 4	EN 13561



KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5	Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	7-8	Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid	4	Schaal / 4	EN 13561

GEBRUIK

Gebruikstemperatuur	-30 >> +70		
Garantie	5	jaar	
Application Zitplaatsen	Projectie Blind, Buitenkant vellum, Pergola, Schaduweilen, Innerlijke blind, Partitiepaneel, Roll-up gordijn, Schermpergola		

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com