

# SLING LOGAN

## Scheda tecnica



| CARATTERISTICHE | VALORI |       | UNITÀ | NORMATIVE |
|-----------------|--------|-------|-------|-----------|
|                 | ORDITO | TRAMA |       |           |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                      |                                     |  |                  |          |
|----------------------|-------------------------------------|--|------------------|----------|
| composizione         | 19% Acrylic, 22 % Polyester 59% PVC |  |                  |          |
| peso                 | 480                                 |  | g/m <sup>2</sup> | ISO 3801 |
| Altezze              | 137                                 |  | cm               | EN 1773  |
| lunghezza del rotolo | 40                                  |  | ml               |          |

### RESISTENZA DEL TESSUTO

|                                     |     |     |           |             |
|-------------------------------------|-----|-----|-----------|-------------|
| Resistenza alla rottura             | 210 | 220 | daN/5cm   | ISO 13934-1 |
| Allungamento alla rottura           | 28  | 27  | %         | ISO 13934-1 |
| Pilling                             | 5   |     | Class / 5 | ISO 12945-2 |
| Scivolamento delle cuciture (180 N) | <3  | <3  | mm        | ISO 13936-2 |
| Resistenza cucitura                 | 400 | 380 | daN       | ISO 13935-2 |

### RESISTENZA DEL COLORE

|  |     |  |           |             |
|--|-----|--|-----------|-------------|
| Solidità colori agli UV - esterno - 1000h  | 4/5 |  | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Solidità colori agli UV - interno          | 8   |  | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Solidità colori allo strofinamento a secco | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| Solidità colori allo strofinamento umido   | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| Solidità colori al lavaggio 40°C           | 5   |  | Class / 5 | ISO 105 C06 |

### RESISTENZA AL FUOCO

|   |          |
|---|----------|
| California Technical Bulletin 117-203 Sezione 1 | Conforme |
| NFPA 260 Classe I                               | Conforme |

### UTILIZZI

|                      |                                    |      |  |
|----------------------|------------------------------------|------|--|
| garanzia             | 5                                  | Anni |  |
| Utilizzi consigliati | Sedute portanti, Cuscini da decoro |      |  |

### ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

