

SLING AUGUSTINE

Tekniskt blad



| EGENSKAPER | VÄRDEN | | ENHETER | STANDARDS |
|------------|--------|------|---------|-----------|
| | VARP | VÅFT | | |

ALLMÄNNA EGENSKAPER

| | | | |
|-------------|--|------------------|----------|
| Komposition | 11 % Sunbrella Acrylic 25 % Polyester 64 % PVC | | |
| Vikt | 505 | g/m ² | ISO 3801 |
| Bredder | 137 | cm | EN 1773 |
| Rullängd | 40 | ml | |

TYGMOTSTÅND

| | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----------|-------------|
| Rivstyrka | 205 | 255 | daN/5cm | ISO 13934-1 |
| Brothållfasthet | 29 | 30 | % | ISO 13934-1 |
| Pilling | 5 | | Class / 5 | ISO 12945-2 |
| Skridning i söm (180N) | <2 | <2 | mm | ISO 13936-2 |
| Sömstyrka | 500 | 542 | daN | ISO 13935-2 |

FÄRGBESTÄNDIGHET

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|-------------|
| Färgbästendighet UV utomhus - 1000h | 4/5 | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Färgbästendighet UV inomhus | 8 | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Färgbästendighet vid torr friktion | 5 | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Färgbästendighet vid vid friktion | 5 | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Färgbästendighet tvätt 40°C | 5 | Class / 5 | ISO 105 C06 |

RESISTENS MOT ELD

| | |
|--|---------|
| California Technical Bulletin 117-203 Kategori 1 | Godkänt |
| NFPA 260 Klass I | Godkänt |

TILLÄMPNINGAR

| | | |
|--------------------------|---------------------|----|
| Garanti | 5 | år |
| Rekommenderad användning | Sittplatser, kuddar | |

UNDERHÅLL



Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

