

# SLING AUGUSTINE

## Technische gegevens



EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

### KENMERKEN

Samenstelling	11 % Sunbrella Acrylic 25 % Polyester 64 % PVC		
Gewicht	505	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Breedte	137	cm	EN 1773
Rollengte	40	ml	

### DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	205	255	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	29	30	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Schaal / 5	ISO 12945-2
Glijweerstand van de naden (180 N)	<2	<2	mm	ISO 13936-2
Weerstand naad	500	542	daN	ISO 13935-2

### KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4/5		Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	8		Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wassen op 40° C	5		Schaal / 5	ISO 105 C06

### BRANDWERENDHEID

California Technical Bulletin 117-203 Section 1	Pass
NFPA 260 Classe I	Pass

### GEBRUIK

Garantie	5	jaar
Aanbevolen toepassingen	Zitplaatsen, kussens	

### WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

