

# STRIPES

## Technisches Datenblatt

| EIGENSCHAFTEN | MESSWERTE |        | EINHEITEN | NORMEN |
|---------------|-----------|--------|-----------|--------|
|               | KETTE     | SCHUSS |           |        |

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

|                         |                                    |                  |          |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|----------|
| Materialzusammensetzung | 100% Sunbrella Acrylic             |                  |          |
| Ausrüstung              | Wasserabweisend & schmutzabweisend |                  |          |
| Webart                  | Canvas                             |                  |          |
| Gewicht                 | 260                                | g/m <sup>2</sup> | ISO 3801 |
| Breite                  | 137                                | cm               | EN 1773  |
| Rollenlänge             | 50                                 | ml               |          |

### TEXTILWIDERSTAND

|                            |      |      |           |             |
|----------------------------|------|------|-----------|-------------|
| Reissfestigkeit            | 160  | 90   | daN/5cm   | ISO 13934-1 |
| Reissdehnung               | 33   | 26   | %         | ISO 13934-1 |
| Pilling                    | 5    |      | Class / 5 | ISO 12945-2 |
| Spray-Test                 | 5    |      | Class / 5 | ISO 4920    |
| ölabweisende Eigenschaften | 5    |      | Class / 8 | ISO 14419   |
| Naht-Zugfestigkeit (180 N) | <3   | <3   | mm        | ISO 13936-2 |
| Nahtfestigkeit             | 42.9 | 51.1 | daN       | ISO 13935-2 |
| Waschbarkeit 30°C          | ±1   | ±1   | %         | ISO 5077    |

### FARBBESTÄNDIGKEIT

|                                     |     |  |           |             |
|-------------------------------------|-----|--|-----------|-------------|
| Wetterbeständigkeit 1000h           | 4/5 |  | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| UV-Beständigkeit - indoor           | 8   |  | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Reibechtheit (trocken)              | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| Reibechtheit (nass)                 | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| Farbbeständigkeit beim Waschen 40°C | 5   |  | Class / 5 | ISO 105 C06 |

### BRANDKLASSE

|   |           |
|---|-----------|
| California Technical Bulletin 117-203 Abschnitt 1 | Bestanden |
| NFPA 260 Klasse I                                 | Bestanden |
| NF EN 1021-1                                      | Bestanden |

### NUTZUNGEN

|                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| Garantie                 | 5  | years |
| Empfohlener Einsatzzweck | Sitzgelegenheiten, Kissen, Vorhänge, Pergola |       |

### PFLEGE



Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**  
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



Geprüft auf Schadstoffe.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

