

# BLEND

## Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	97% Sunbrella Akryl, 3% PE			
Wykonczenie	Wodoodporny i odporny na zabrudzenia			
Splot	Natte			ISO 7211-1
Gramatura	320.00		GMET	ISO 3801
Szerokosc rolki	137		CM	EN 1773
Długosc rolki	50		ML	

### ODPORNOŚC TKANINY

Pilling	3/4		CLA5	ISO 12945-2
Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N)	<1	<3	MM	ISO 13936-2
Stabilnosc podczas prania w 30 C	±2	±1	%	ISO 5077

### ODPORNOŚC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnatrz - 1000h	5		CLA5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnatrz	8		CLA8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		CLA5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		CLA5	ISO 105X12

### UZYTKOWANIE

Gwarancja	5		LAT	
Zalecane uzytkowanie	Tapicerka, poduszki			

### CARE



*This product's values may vary with a tolerance of ± 5%*

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)

