

EXCLUSIVES MONSIEUR STORE

Ficha Técnica

CARACTERISTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	Masa 100% acrílica teñida.		
Acabado	Tratamiento Cleangard especial toldo, antimanchas e impermeabilizante		
Armazón	Estriado 2/1		
Peso	305.00	GMET	ISO 3801
espesor	0.70	MM	ISO 5084
Anchos	120	CM	EN 1773
Longitudes de corte	60	ML	

RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	130.00	120.00	DAN5	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	22	23	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	3.00	2.50	DAN	ISO 13937-1
Rigidez	1000	900	MN	ISO 2493
Schmerber	270		MM	ISO 811
Spray test	5		CLA5	ISO 4920
Durabilidad de las resistencias	4		CLA4	EN 13561

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4	CLA5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7-8	CLA8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5	CLA5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5	CLA5	ISO 105X12

UTILIZACIONES

Garantía	10	ANOS	
Usos recomendados	Proyectors, toldo (terrace), toldo de canasta, toldo fijo, vitela exterior, pérgola, toldo de veranda, velas de sombra		

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

