

EXCLUSIVES MONSIEUR STORE

Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTK I	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% masy farbowanej akrylem			
Wykonczenie	Cleangard special dirt-resistant and water resistant treatment			
Splot	Karbowany 2/1			ISO 7211-1
Gramatura	305.00		GMET	ISO 3801
Grubosc	0.70		MM	ISO 5084
Szerokosc rolki	120		CM	EN 1773
Dlugosc rolki	60		ML	

ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciąganie	130.00	120.00	DAN5	ISO 13934-1
Wytrzymalosc na zerwanie	22	23	%	ISO 13934-1
Odpornosc na rozdarcie	3.00	2.50	DAN	ISO 13937-1
Sztywnosc tkaniny	1000	900	MN	ISO 2493
Schmerber	270		MM	ISO 811
Test natrysku	5		CLA5	ISO 4920
Wytrzymalosc	4		CLA4	EN 13561

ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4		CLA5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		CLA5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		CLA5	ISO 105X12

UZYTKOWANIE

Gwarancja	10	LAT	
Zalecane uzytkowanie	Proj. Roleta, markiza (taras), markiza koszowa, markiza stała, welin zewnętrzny, pergola, markiza weranda, zagle Shade		

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

